

## DIN 109

### CONDIZIONATORE DI SEGNALE CON VISUALIZZATORE PER CELLE DI CARICO CON FUNZIONE DI MEMORIZZAZIONE MISURE.

Unità elettronica portatile a batterie predisposta per la connessione via cavo ad una o due celle di carico ad estensimetri per la visualizzazione delle misure con funzioni di picco e memorizzazione valori in modalità puntuale o continua.

#### Caratteristiche principali

Funzionamento a batterie ricaricabili; autonomia 50 ore  
Display grafico LCD 60 x 30 mm ;  
Nr. 5 tasti di navigazione menu  
Porta seriale USB  
Grado di protezione IP55  
Custodia in alluminio verniciato  
Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +55°C  
Dimensioni: 180x75x35 mm Peso: 750 g  
Connettore cella a baionetta IP67.

#### Funzioni principali

- Orologio datario
- Selezione canale di ricezione
- Azzeramento tara (in locale)
- Memorizzazione pesate con data e ora
- Software di down load dati tramite porta USB
- Visualizzazione pesate memorizzate a display
- Indicazione carica batterie
- Funzione di picco
- Visualizzazione multipla (valore puntuale + picco)
- Selezione numero celle
- Taratura teorica
- Retro illuminazione regolabile



## **CAMI S.r.l.**

**PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA**

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

[www.cami-it.com](http://www.cami-it.com) - e-mail [info@cami-it.com](mailto:info@cami-it.com)